

## 产品数据一览表

### ZPC110

#### 产品描述

ZPC110 是表面经过树脂包覆处理的粉末状铝颜料。它能悬浮于树脂中并平行排列，因而能提供类似液体涂料的明亮的金属效果，还具有优秀的耐化学腐蚀性和耐候性。

- 表面经有机处理，非浮型
- 银元状铝微粒
- 干粉状

#### 典型应用

- 适用于工业粉末涂装。推荐应用于户外产品。

#### 技术参数

特性参数	数值范围
物理形态	干粉状
固体含量 (%)	99 – 100
筛网分析, 250 目, < 56 $\mu$ m (%)	98 - 100
平均粒径 ( $\mu$ m)	10

#### 操作指引

用于加工粉末涂料时，铝颜料应按合适的比例轻柔地添加。建议用量为少于 5%。

#### 安全储存

本产品应密封保存在原始包装容器中，且使其处于温度介于 15 到 35 摄氏度的干燥室内环境。避免产品接触到阳光直射、雨淋和高湿度空气。经过长期保存的产品，使用前应重新检测。建议尽快使用整桶铝颜料。避免发生使铝颜料颗粒漂浮在空气中形成尘雾的情形。避免静电火花等一切可能使温度达到着火点的因素。

欲获得更多信息或样品，或者定制满足您独特要求的产品，请与公司总部联系。