

产品数据一览表

ZPC140

产品描述

ZPC140 是表面经过树脂包覆处理的粉末状铝颜料。它能悬浮于树脂中并平行排列，因而能提供类似液体涂料的明亮的金属效果，还具有优秀的耐化学腐蚀性和耐候性。

- 表面经有机处理，非浮型
- 银元状铝微粒
- 干粉状

典型应用

- 适用于工业粉末涂装。推荐应用于户外产品。

技术参数

特性参数	数值范围
物理形态	干粉状
固体含量 (%)	99 – 100
筛网分析, 250 目, < 56 μ m (%)	98 - 100
平均粒径 (μ m)	40

操作指引

用于加工粉末涂料时，铝颜料应按合适的比例轻柔地添加。建议用量为少于 5%。

安全储存

本产品应密封保存在原始包装容器中，且使其处于温度介于 15 到 35 摄氏度的干燥室内环境。避免产品接触到阳光直射、雨淋和高湿度空气。经过长期保存的产品，使用前应重新检测。建议尽快使用整桶铝颜料。避免发生使铝颜料颗粒漂浮在空气中形成尘雾的情形。避免静电火花等一切可能使温度达到着火点的因素。

欲获得更多信息或样品，或者定制满足您独特要求的产品，请与公司总部联系。

基于目前的研究状况和认识水平，本档提供的信息和建议被认为已做到尽可能准确。然而，从法律意义上讲，在此并不提供准确性的保证，也不提供适用于某一用途的保证。对于某一用途的适用性最终取决于购买者对本文中产品的自行测试结果。我们保留更改本文中信息的权利，特别是那些反映技术进步的更改。

公司总部: 中国湖南省长沙市金洲新区金水东路 068 号

Head office: No. 68, Jinshui Road East, Jinzhou Development Zone, Ningxiang, Changsha, China
Tel: +86-731-82975566, +86-755-27484648 (en) Fax: +86-731-82975559 E-Mail: info@szzuxing.com
www.szzuxing.com